



Caractéristiques Ledvance Dalle LED Linéaire Indiviled Direct/Indirect 15 69W 8350lm - 930 Blanc Chaud | 150x12cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 256390 |
| EAN | 4099854249839 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 69W 930 PS EL W |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Puissance (W) | 69 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 8350 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK06 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Ceiling |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | Plastic |
| Température de Fonctionnement | 0 to +40 |
| Eclairage de Secours | Oui, optionnel |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x12cm |
| Longueur (mm) | 1475 |
| Largeur (mm) | 125 |
| Hauteur (mm) | 43 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

