



Caractéristiques Philips LED SlimDownlight Coreline DN145C 21W 2100lm 84D - 840 | 222mm - IP44



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf. | 235942 |
| EAN | 8710163339542 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN145C LED20S/840 PSU II WH |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 21 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |

| | |
|-----------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 84 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EOC8 | 33954299 |
| Montage | Surface |
| Place nécessaire (mm) | 222 |
| Indice de Protection | IP44 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaires | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaires | Câble, 2-pôle |
| Product Serie | DN145C |

Dimensions

| Hauteur (mm) | Pourquoi choisir Budgetlight? |
|-------------------------|---|
| Diamètre (mm) | 222 |
| |  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie |
| Informations du capteur | Retours faciles jusqu'à 14 jours Eclairage LED durable |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

